

# 油圧式アングル加工機

ANGLE PROCESSOR

## アングルマスター／アングルコンポ [育良精機]

### ■アングルマスター-II

#### 電動油圧式 マルチワークステーション

ステンレス時代を見据えた設計思想。  
性能や品質はもちろん、操作性、信頼性までも徹底的に磨き上げたアングル加工機。

- アタッチメントを交換することにより、8種類におよぶ加工が可能！
- 高剛性C型モノコックフレームボディ採用！
- 切り屑排出口付



型番	最大加圧力 (kN)	モーター	主軸ストローク長	アタッチメント	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	標準価格 (¥)
IS-756LM-II	275	AC100V 50/60Hz 1400W	0~45mm 無段階調整可	ワンタッチ方式	W336× L430× H725	113	816,000

### ■アングルコンポ

#### ポータブル パワーユニット

任意の位置での手動リターン  
ロッドが自動で戻せるため、噛み込み時などに便利です。

圧力規制弁標準装備  
本体保護のため過負荷を防止します。

- 高出力油圧ポンプ採用！
- 軽量で運搬に便利！
- アタッチメント交換でさまざまな加工がワンタッチ！
- ヘッドは360°回転するため作業性抜群！



型番	最大加圧力 (kN)	モーター	外形寸法 (mm)	重量 (kg)	標準価格 (¥)
IS-CP13	127	AC100V 50/60Hz 500W	W72.5×L320×H212	4.8	160,000

### ■パンチャー用オプション替刃

#### ●IS-14MPS (ダイスA/B)

型番	サイズ	標準価格 (¥)
L6A/B	φ6	10,100
L8A/B	φ8	10,100
L10A/B	φ10	10,100
L11A/B	φ11	10,100
L12A/B	φ12	10,100
L14A/B	φ14	10,100
L6.5×10A/B	6.5×10	17,700
L8.5×13A/B	8.5×13	17,700
L10×15A/B	10×15	17,700
L11×15A/B	11×15	17,700

#### ●IS-20MPS・IS-106MPS (ダイスA/B)

型番	サイズ	標準価格 (¥)
L6A/B	φ6	10,100
L8A/B	φ8	10,100
L10A/B	φ10	10,100
L11A/B	φ11	10,100
L12A/B	φ12	10,100
L14A/B	φ14	10,100
L15A/B	φ15	10,100
L18A/B	φ18	10,100
L20A/B	φ20	10,100
L6.5×10A/B	6.5×10	17,700
L8.5×13A/B	8.5×13	17,700
L10×15A/B	10×15	17,700
L11×15A/B	11×15	17,700
L12×18A/B	12×18	17,700
L13×19.5A/B	13×19.5	17,700
L14×21A/B	14×21	17,700

#### ●IS-106MPS\* P756-IIも含む

型番	サイズ	標準価格 (¥)
H11B	φ11	13,900
H12B	φ12	13,900
H14B	φ14	13,900
H15B	φ15	13,900
H18B	φ18	13,900
H20B	φ20	13,900
H11×15B	11×15	19,200
H12×18B	12×18	19,200
H13×19.5B	13×19.5	19,200
H14×21B	14×21	19,200

#### ●IS-106MPS\* P756-IIも含む

型番	サイズ	標準価格 (¥)
H11C	φ11	15,200
H12C	φ12	15,200
H14C	φ14	15,200
H15C	φ15	15,200
H18C	φ18	15,200
H20C	φ20	15,200
H11×15C	11×15	20,500
H12×18C	12×18	20,500
H13×19.5C	13×19.5	20,500
H14×21C	14×21	20,500

\*機種毎に丸穴、長穴の各サイズを用意しております。

\*材料の板厚に対し、ダイスを選定してください。

ダイスAは薄板用(2~3.2mm)、ダイスBは厚板用(4~6mm)、ダイスCは超厚板用(7~10mm)\*

\*ポンチ形状Hは鉄:t7~10mm、ステンレス:t6mm用です。

※: IS-106MPS/P756-II以外は使用できません。IS-BP18s、IS-18P、IS-MP15Lの替刃はメーカーカタログを参照してください。

カッター  
C756-II



パンチャー  
P756-II



ノッチャー  
V756-II



バンダー  
B756-II

#### ●アタッチメント

型番	C756-II	P756-II	V756-II	B756-II
最大能力	L75×75×t6 (SS400) L75×75×t6 (SUS304)	φ20×t10 (SS400) φ20×t6 (SUS304) *材料幅100mm以内	L75×75×t6 (SS400) L75×75×t6 (SUS304)	L75×75×t6 (SS400) L75×75×t6 (SUS304)
外形寸法 (mm)	W223×L220×H214	W223×L220×H216	W230×L260×H217	W320×L550×H255
重量 (kg)	22	19	23	40
標準価格 (¥)	300,000	199,000	316,000	265,000

カッター  
IS-A50C



パンチャー  
IS-A14P



ノッチャー  
IS-A50V1



バンダー  
IS-A50B

#### ●アタッチメント

型番	IS-A50C	IS-A14P	IS-A50V1	IS-A50B
最大能力	L50×50×t6 (SS400) L50×50×t4 (SUS304)	φ14×t6・11×15×t6 (SS400) φ14×t4・11×15×t4 (SUS304)	L50×50×t6 (SS400) L50×50×t4 (SUS304)	L50×50×t6 (SS400) L50×50×t4 (SUS304)
外形寸法 (mm)	W162×L150×H246	W76×L165×H225	W180×L245×H215	W125×L240×H120
重量 (kg)	8.2	4.5 (スタンド含む)	16	5.5
標準価格 (¥)	200,000	108,000	240,000	126,000

#### 型番説明

#### 標準ポンチ・ダイス一覧表

