

Резчики арматуры RCP



Электрогидравлические ножницы для резки арматуры Wacker Neuson гарантируют быстрое и безопасное разрезание стальной арматуры для бетона. Благодаря удобной конструкции они идеальны для мобильной, гибкой работы на строительной площадке. Ножницы для резки арматуры RCP-20 и RCP-25, оборудованы патентованной системой сменных приспособлений и могут использоваться как для резки, так и для гнутья арматуры. Разгрузочным клапаном в агрегатах RCP можно управлять без специального инструмента. Он открывается быстро и без труда, непосредственно на месте проведения работ.



| Технические характеристики | | RCP12 / RCP16 | RCP20 / RCP25 | RCP32 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Размеры агрегата (Д x В x Ш) | мм | 510 x 135 x 110 520 x 120 x 130 | 385 x 240 x 180 405 x 250 x 170 | 560 x 335 x 180 |
| Рабочий вес | кг | 7,5 / 10,4 | 15,5 / 18,5 | 27,6 |
| Диаметр для резки макс. | мм | 12,0 / 16,0 | 20,0 / 25,0 | 32,0 |
| Скорость резания макс. | сек | 5,0 / 4,0 | 5,0 / 5,5 | 6,0 |
| Гидравлическое усилие до резания | | 7 / 10 | 30 / 40 | 50 |
| Привод | | электрогидравлический | | |
| Мощность | кВт | 1,2 / 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 |
| Номинальный ток при 230 В | А | 5,8 / 5,3 | 6,8 | 6,8 |
| Режущая головка | | отрубная головка | отрезная головка ножниц | отрезная головка ножниц |
| Система сменных приспособлений | | нет | да | нет |
| Качество арматурной стали | Н/мм ² | 750 | 750 | 750 |